



Izjava o lastnostih 1404-CPR-3053

VINYL ECO/EASF (Lepljeno sidro) za uporabo v zidaku

Chemfix Products Ltd

Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire, WF12 9BQ, UK

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:	
Chemfix Injection System Vinyl eco/EASF	
2. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z EAD 330076-00-0604, Kovinska injekcijska sidra za uporabo v zidovih	
Splošni tip	Vežano injekcijsko sidro za uporabo v zidovih: velikosti od M6 do M12
Osnovni material	- Masivna opečna zidava (kategorija uporabe b), v skladu s Prilogo B9. - votla opečna zidava (kategorija uporabe c), v skladu s Prilogo B9 - razred trdnosti malte za zidake najmanj M2,5 v skladu s standardom EN 998-2:2010.
Material	Glej prilogo A2 to A4
Trajnost	50 let
Sidra, za katere velja	Statične ali kvazistatične obremenitve
Obratovalna temperaturna območja	T: -40 °C do +40 °C (največja kratkotrajna temperatura +40 °C in največja dolgotrajna temperatura +24 °C).
Kategorija uporabe	Kategorija w/w: Vgradnja v suhem ali mokrem okolju.
3. Deklarirane lastnosti	
Karakteristična odpornost za statične in kvazistatične obremenitve, pomiki	Glej Prilogo C1 do C3.
Faktor zmanjšanja za preskuse na strani delovnega mesta (β -faktor)	Glej Prilogo C2
Razdalje in razmiki med robovi	Glej Priloge C1 in C2.
Odpornost na ogenj	NPD
Reakcija na ogenj	A1
4. Sistem/i AVCP:	
System 1	
5. Dokumenti in organi:	
ETA - 18/0799 ki ga je izdal	ETA Denmark
Na podlagi	EAD 330076-00-0604
1404-CPR-3053 ki ga je izdal	ZAG Slovenia

Lastnosti izdelka, označenega z zgornjo identifikacijsko oznako, so v skladu z deklariranimi lastnostmi.

Ta izjava o lastnostih je izdana na izključno odgovornost podjetja Chemfix Products Ltd.

Za proizvajalca in v njegovem imenu jo je podpisal:

Ime in funkcije	Datum in kraj izdaje	Podpis
EMANUEL GHERMANSCHI- LUNGU VODJA PRODUKTNEGA INŽENIRINGA	DEWSBURY 30.05.2022	