



Izjava o lastnostih 1404-CPR-3054

Vinyl eco/EASF (Lepljeno sidro) za uporabo v betonu

Chemfix Products Ltd

Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire, WF12 9BQ, UK

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:	
Chemfix Injection System Vinyl eco/EASF	
2. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z EAD 330499-00-0601, "Lepljeni pritrilni elementi za uporabo v betonu".	
Splošni tip	Vezano injicirano sidro za uporabo v betonu brez razpok: velikosti M8 do M24, armaturna palica 8 do 25 mm
Osnovni material	- Armirani ali nearmirani normalni beton trdnostnega razreda najmanj C20/25 do največ C50/60 v skladu s standardom EN 206-1. - beton brez razpok: velikosti od M8 do M24 in armature od ϕ 8 mm do ϕ 25 mm
Material	Glej Prilogo A2 do A4
Trajnost	50 let
Sidra, za katere velja	Statične ali kvazistatične obremenitve
Obratovalna temperaturna območja	T: -40 °C do +40 °C (največja kratkotrajna temperatura +40 °C in največja dolgotrajna temperaturam +24 °C).
Kategorija uporabe	- Suhi ali mokri beton (kategorija uporabe 1) - Poplavljene luknje, razen z morskovo vodo (kategorija uporabe 2) - Vsi premeri se lahko uporabljajo nad glavo - Sidro je primerno za luknje, izvrtane s udarnim vrtnikom
3. Deklarirane laastnosti	
Vrednosti načrtovanih značilnih obremenitev	Glej priloge C1, C3, C4 in C5.
Vrednosti premikanja	Glej Prilogo C2 do C5.
Odpornost na ogenj	NPD
Reakcija na ogenj	A1
4. Sistem/i AVCP:	
System 1	
5. Dokumenti in organi:	
ETA - 18/0800 ki ga je izdal	ETA Denmark
Na podlagi	EAD 330499-00-0601
1404-CPR-30534 ki ga je izdal	ZAG Slovenia

Lastnosti izdelka, označenega z zgornjo identifikacijsko oznako, so v skladu z deklariranimi lastnostmi.

Ta izjava o lastnostih je izdana na izključno odgovornost podjetja Chemfix Products Ltd.

Za proizvajalca in v njegovem imenu jo je podpisal:

Ime in funkcije:	Datum in kraj izdaje	Podpis
EMANUEL GHERMANSCHI- LUNGU VODJA PRODUKTNEGA INŽENIRINGA	DEWSBURY 30.05.2022	